

NORMAS DE ENVÍO DE MATERIAL Y MONTAJE DE STAND

HORARIO MONTAJE/DESMONTAJE DE STAND:

- El horario de montaje del Stand será:
Día: Viernes 15 de marzo de 2019
Horario: de 09.00h a 13.00h
- El horario de desmontaje del Stand será:
Día: Sábado 16 de Marzo de 2019
Horario: de 14.00h a 16.00 h.

CANTIDAD DE MATERIAL

El material provisto por los proveedores y expositores debe ser preparado para 200 participantes

RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

Identifiquen correctamente el material que envíen previamente según las indicaciones de Recepción de Mercancía.

No se recepcionará ningún tipo de material que llegue antes de la fecha indicada.

El horario de descarga:

Viernes 15 de Marzo de 9.00h a 13.00h

Preguntar por: Ignacio Portela

Carga/ Descarga de materiales

Las terrazas y accesos por sala 10 sólo se podrán utilizar para la carga y descarga de materiales, en ningún caso como lugar de estacionamiento de vehículos.

No se permite el uso de maquinaria de transporte motorizada dentro del recinto, sólo elementos como trapaletas manuales, carros etc.

IDENTIFICACIÓN:

Toda la mercancía deberá estar perfectamente identificada con los siguientes datos

1º Jornadas Nacionales de Urgencias SEMERGEN – Logroño 2019

(Nombre Empresa)

15 al 16 de Marzo 2019

Nº de bultos: X / X (indicando nº de caja, sobre total enviadas)

Remitente:

Dirección

RiojaForum

Calle San Millán, 23 - 25, 26004 Logroño

ALTURA MÁXIMA

Ciñanse al espacio de 3x2, la altura de 2.5 metros.

NECESIDADES ELÉCTRICAS

MUY IMPORTANTE: Informen por escrito de sus necesidades eléctricas a la siguiente dirección de correo electrónico iportela@fase20.com.

La instalación eléctrica corre a cargo del organizador y tiene que estar aprobada por el Palacio. Se deberá especificar la potencia total necesaria y en cada punto final de consumo.

Todas las conexiones se realizarán en los siguientes puntos:

Cajas de suelo

En cada una de ellas hay 2 tomas de corriente monofásicas protegidas por un único interruptor de 16 Amperios (aprox. 3.000 wátios) y 2 tomas de corriente monofásicas protegido por SAI.

Tomas trifásicas

Tipo Zetac de 63 A. (3 F + N + T)

En caso de montaje de stands, cada uno tendrá que llevar los elementos de seguridad y corte eléctricos necesarios y estar correctamente dimensionados (interruptor diferencial, magnetotérmico...).

MOQUETA Y CINTAS ADHESIVAS

Antes de iniciar el montaje es **obligatorio** tener instalada sobre la superficie del recinto una moqueta con protección ignífuga. La moqueta tendrá una clasificación M-3 como mínimo, según norma UNE 23-727-90. Se deberá presentar el certificado de la clasificación expedido por laboratorio homologado. En el caso de montaje de stands individuales será necesario instalar moqueta de desecho durante el montaje y desmontaje alrededor del stand para evitar que los materiales y las herramientas dañen el suelo.

Las cintas de sujeción no deberán dañar las superficies donde se apoyan. En concreto, el palacio establece la cinta DD - 880 o la DC - 450 de MIARCO como obligatoria para cualquier montaje sobre los distintos tipos de suelo del Palacio. El distribuidor en La Rioja es Casado S.L. y la ferretería más cercana al Palacio está en Avda. Mendavia 16.